

# Robimat 75

Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau  
Münchener Str. 20  
D-91567 Herrieden  
Tel.: +49 98 25 / 18-0  
Fax: +49 98 25 / 18-155  
E-Mail: [export@sielaff.de](mailto:export@sielaff.de)  
Internet: [www.sielaff.com](http://www.sielaff.com)

## Son nom est tout un programme !

Un ascenseur révolutionnaire, une porte vitrée panoramique, un éclairage LED ultra-moderne et économique: Robimat 75 est un appareil attirant qui capte l'attention des passants et invite aux achats impulsifs. Une augmentation de chiffre d'affaires jusqu'à 20% par rapport à un distributeur classique en est la conséquence logique.

Le développement de ce distributeur est basé sur une longue expérience et des techniques de pointe au niveau du groupe froid, de l'éclairage et de l'isolation. L'appareil ne séduit pas seulement les consommateurs par son design mais aussi les gestionnaires par son modeste coût d'entretien et sa faible consommation d'énergie.

Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque type de site le Robimat 75 se décline en 3 versions :

### Robimat "Classic"

MDB -Standard, (option EXECUTIVE)  
5 plateaux à 6 sélections,  
1er plateau basculant,  
Éclairage LED  
Réceptacle éclairé,  
Siglage possible porte et ascenseur  
Mouvement pub. de l'ascenseur programmable, vitre isolante de sécurité, groupe froid type cassette zone climatique N.

### Robimat "Comfort"

comme Robimat 75 "Classic",  
avec en plus: design EC-Plus (module I-NOX) avec recouvrement de fente de porte et protection de serrure, serrure CES.  
2 plateaux basculants. Vitre isolante feuilletée avec film intermédiaire, coussin amortisseur dans le réceptacle.

### Robimat "Premium"

comme au Robimat 75 "Comfort",  
avec en plus: panneau anti-vandalisme (15mm PET-G) devant la porte vitrée, poussoir intro monnaie et tambour de remboursement.



„CLASSIC“



„COMFORT“



„PREMIUM“

## Séduisant par la technique:

- ◆ Platine de commande SMD avec EPROM Flash: changement de logiciel sans changement d'EPROM
- ◆ Groupe froid monobloc type cassette pour zone climatique N. Circulation ciblée de l'air de sorte que la température dans le DA ne soit pas trop affectée après un approvisionnement
- ◆ Système de 2 portes dont l'une coulissante: excellente séparation des zones de température et accès facile aux systèmes de payment et à la platine de commande.
- ◆ Construction modulaire avantageuse pour le service technique et le recyclage
- ◆ Transport sur transpalette, sans palette!
- ◆ Entrée monnaie et clavier de sélection à hauteur ergonomique
- ◆ Profondeur de caisse 880mm, identique aux distributeurs de la gamme FS/SÜ/SP et aux distributeurs de boissons fraîches FK220 et FK280

# Robimat 75

Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau  
Münchener Str. 20  
D-91567 Herrieden  
Tel.: +49 98 25 / 18-0  
Fax: +49 98 25 / 18-155  
E-Mail: export@sielaff.de  
Internet: www.sielaff.com

## Séduisant par sa flexibilité:

- ◆ **Configuration standard:** 5 plateaux de 3 tiroirs doubles pour boissons de 53 - 66 mm de diamètre => 30 sélections.
- ◆ Plateau spécial de 2 tiroirs doubles larges pour des boissons au diamètre entre 53 et 85 mm: 4 sélections par plateau.
- ◆ Un seul type de tiroir par plateau !
- ◆ Autres configurations possibles sur demande.
- ◆ 1 ou 2 Plateaux basculants (15°) pour faciliter l'approvisionnement. D'autres en option.
- ◆ Changement de produit sans aucun réajustement (dans une certaine limite géométrique).
- ◆ Ni moteur ni spirale au niveau des plateaux.
- ◆ Levier frontal pour un stockage et un approvisionnement sûr, même en position basculée. Numéro de sélection et prix clairement différenciés.
- ◆ Des produits multicolores sont mis en valeur dans un écran noir par un éclairage LED haute performance.
- ◆ Réceptacle à hauteur ergonomique, anti-effraction et anti-vandalisme.
- ◆ Le panier de l'ascenseur bascule vers les plateaux pour une récupération des produits en toute sécurité. Le transport vers le réceptacle s'effectue pratiquement sans à-coup.

## Les options :

- ◆ Groupe froid „alimentaire" (< +4°C)
- ◆ Poussoir intro monnaie et tambour de remboursement (Classic et Comfort)
- ◆ 3 tringles LED supplémentaires: présentation optimale des produits, faible consommation
- ◆ Cache-pieds: avant + côtés (inutiles en station)
- ◆ 3 boutons de sélection directe (Comfort et Premium)
- ◆ Siglage personnalisé
- ◆ Autres sur demande (voir tarif officiel)



L'ascenseur



Le réceptacle




Plateau basculant

## Caractéristiques techniques:


Modèle	ROBIMAT 75
Design	standard ou station EC
dimensions (H x L x P, mm)	1.830 (1.915*) x 750 x 880 (*Hauteur à la livraison)
Poids environ	400 kg
Couleur caisson	noir, RAL 9005
Portes	noir, RAL 9005
Plaque frontale	noir, RAL 9005, ou INOX (Comfort/Premium)
480 W, 230 V, 50 Hz, 16 A	

## également disponible dès l'hiver 2007/2008


Modèle	ROBIMAT 99
Design	standard ou station EC
dimensions (H x L x P, mm)	1.830 (1.915*) x 750 x 880 (*Hauteur à la livraison)
Poids environ	500 kg
Couleur caisson	noir, RAL 9005
Portes	noir, RAL 9005
Plaque frontale	noir, RAL 9005, ou INOX (Comfort/Premium)
480 W, 230 V, 50 Hz, 16 A	




Standard config. 1  
5 plateaux, 30 sélections  
par ex. 270 PET 0,5L




config 2  
5 plateaux, 28 sélections  
par ex. 216 PET 0,5L + 28 PET 1L




standard config 1  
5 plateaux, 40 sélections  
par ex. 360 PET 0,5L




config 2  
5 plateaux, 38 sélections  
par ex. 288 PET 0,5L + 35 PET 1L




config 3  
8 plateaux, 48 sélections  
par ex. 432 boîtes 33cl



config 4  
4 plateaux, 16 sélections  
par ex. 112 PET 1L



config 3  
8 plateaux, 64 sélections  
par ex. 576 boîtes 33cl



config 4  
4 plateaux, 24 sélections  
par ex. 140 PET 1L