

# iUC 180B

## La solution de paiement sans contact pour les activités de vente en libre-service

- Conforme aux dernières spécifications de sécurité et de paiement sans contact, aussi bien pour les cartes bancaires et les téléphones NFC que pour les applications de cartes prépayées.
- Conçu pour travailler dans les pires conditions : il résiste au vandalisme et fonctionne par moins vingt degrés.
- Certifié aux derniers standards EMV de paiement sans contact MasterCard Paypass, Visa PayWave™, ...



security



contactless



rugged



color blacklit

## L'iUC 180B s'intègre simplement et de manière sécurisée dans les automates.

### Sécurité élevée

Certifié PCI-PTS 3.x, l'iUC 180B (composant de la gamme iSelf Series) respecte les derniers standards de sécurité matérielle et logicielle. Il satisfait également aux exigences SRED.

### Les paiements sans contact

Certifié pour tous les paiements sans contact (MasterCard PayPass™, Visa payWave™, cartes EMV sans contact), l'iUC 180B accepte également tous les nouveaux moyens de paiement (porte-monnaie électroniques, ...).

### Toutes solutions de paiement

Connecté à un iUR 25X, l'iUC 180B accepte les paiements par carte à puce EMV et par carte à piste magnétique. Respectant les standards de sécurité, les transactions sont simplifiées et rapides. L'absence d'authentification du porteur permet des transactions plus simples et plus rapides.

### Conception renforcée

Grâce à une conception renforcée, iSelf Series peut être utilisée dans les environnements extérieurs les plus exigeants. L'iUC 180B résiste au vandalisme et aux climats extrêmes (certification IK10).

### Telium 2 « Advanced »

Conçue par Ingenico, la technologie Telium 2 est le résultat de 30 années d'expérience. Sécurisée, bénéficiant d'une intégration simplifiée et rapide, Telium

est la plateforme la plus performante et la plus complète (services de paiement, applications et connectivité).

### Intégration

Compact et modulaire, les terminaux de la gamme iSelf Series ont été conçus en respectant les normes d'intégration EVA. La maintenance ne nécessite aucun équipement supplémentaire et la mise à jour se réalise simplement grâce aux outils de maintenance de l'iUC 180B. Il n'a jamais été aussi facile d'intégrer un système aussi performant dans un kiosque.

### User-friendly

Son écran graphique et son rétroéclairage couleur permettent une utilisation simplifiée et offrent une interface consommateur conviviale. Ces deux touches capacitatives améliorent l'interface consommateur.

### Communication et connectivité

iSelf Series dispose des principaux moyens de communication lui permettant de se connecter facilement à sa machine hôte ainsi qu'aux serveurs de transactions.

### Eco-friendly

Un mode veille permet une optimisation de la consommation énergétique. Ingenico Group est impliqué dans la sauvegarde de l'environnement. Nos usines sont certifiées ISO 14001.



iSelf Series		iUC 180B
<b>Processeur</b>	Type	RISC 32-bits ARM9/RISC 32-bits
	Vitesse	450 MIPS
<b>Mémoire</b>	RAM/Flash	16 Mo/128 Mo
<b>Mémoire externe</b>	µSD Card	1
<b>Communication</b>	GPRS	Option
	Ethernet	●
	Bluetooth	Option
<b>SAM</b>		2
<b>SIM</b>		Option
	Sans contact	ISO 14443 A/B
<b>Écran graphique</b>	128 x 64 pixels	●
	Rétroéclairage RVB	●
	Noir & blanc	●
<b>Touches de fonction</b>	Capacitive	2
	Externe	1
<b>Interface de paramétrage</b>	Écran 128 x 64 pixels	●
	Clavier 16 touches	●
<b>Buzzer</b>		●
<b>Connectivité terminal</b>	RS232	1 ou 2
	USB maître	4
	USB esclave	1
	MDB esclave	●
	MDB maître	Option
<b>Alimentation</b>	Alimentation externe	10 V à 45 V DC
	Mode veille	●
<b>Dimension</b>	L x l x p	120 x 134 x 62 mm
	L + h	107 x 85 mm
<b>Poids</b>		620 g
<b>Personnalisation</b>		Feuille décor
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement	- 20° C à + 65° C
	Température de stockage	- 20° C à + 65° C
	Humidité relative, sans condensation	90 % HR à + 55° C
<b>IP (extérieur)</b>	Indice de protection	IP65
<b>IK (extérieur)</b>	Protection contre le vandalisme	IK10

